

Fișa tehnică

Color system

ADEPLAST®

„Tencuială decorativă pentru soclu”

Cod produs: ACTSC

Tencuială decorativă cu piatră colorată, lavabilă



Descrierea produsului

Tencuială decorativă structurată, în relief, gata de aplicare, pe bază de rășini sintetice, diluabile cu apă. Lavabilă, elastică, flexibilă, hidroizolantă, foarte rezistentă la factorii agresivi ai mediului: ploaie, umiditate, variații de temperatură, radiații solare, poluare etc.

ADEPLAST® - Tencuială decorativă pentru soclu este un produs din categoria finisajelor decorative destinate în special aplicării pe socluri, coloane, stâlpi etc., la exterior sau interior. ADEPLAST® - Tencuială decorativă pentru soclu este special formulată pentru uz profesional.

Domeniu de utilizare

Se utilizează pentru acoperiri decorative și finisaje cu efect deosebit în lucrări de interioare și exterioare. Se pot aplica pe orice tip de suprafețe minerale: tencuieli, gleturi, beton, zidărie, gips carton etc. Calitate profesională, se poate aplica ușor, într-un singur strat.

Consum specific

Circa 4.0 – 5.0 kg / m².

Se recomandă probă la obiectiv pentru stabilirea unui consum exact.

Consumul poate fi direct influențat de către diverși factori (modul de aplicare al produsului, modul de tratare al suportului, etc).

Colorare

Produsul se livrează gata preparat de către producător în funcție de opțiunea beneficiarului, pe baza paletarului de culori ADEPLAST®.

Caracteristici tehnice

Conform agrement tehnic 007 – 04 / 444 - 2008.

Ambalare

Găleți de material plastic, conținând 25 kg.

Depozitare

În spații uscate, fără umiditate, ferită de acțiunea directă a razelor solare și de îngheț, la o temperatură cuprinsă între +5°C și +30°C.

Valabilitate

12 luni de la data fabricației, în ambalaj propriu, sigilat.

Suprafața suport

Suprafața suport trebuie să fie uscată, desprăfuită, plană și portantă cu umiditate reziduală de max. 2,5% (în cazul betoanelor).

Pregătirea suprafeței suport

Deoarece produsul conține materiale minerale de origine naturală, pot apărea diferențe ușoare de culoare între loturi diferite (date de fabricație diferite). Din acest motiv, suprafețele continue trebuie acoperite cu material din același lot sau cu bidoane din loturi diferite amestecate în prealabil între ele. Amestecarea se face cu un mixer atașat la o bormașină.

Trebuie îndepărtate orice urme de substanțe oleaginoase, grăsimi sau de orice altă natură care ar putea forma un strat separator între materiale. Suprafețele îmbătrânite, nisipoase sau puternic absorbante vor fi impregnate în prealabil cu ADEPLAST® - Amorsă de impregnare. Cu minimum 24 ore înaintea aplicării tencuielii decorative suportul va fi, obligatoriu, grunduit cu ADEPLAST® - Grund pentru tencuieli decorative nuanțat în culoare apropiată de a tencuielii. Suprafețele de tipul termosistemelor care prezintă defecte de formă vor fi îndreptate cu o masă de șpaclu ADEPLAST® POLISTIROL Premium sau Super POLISTIROL cu Fibre de Armare. Suprafețele de tipul tencuielilor vor fi corectate cu mortarul ADEPLAST® MTe-35.

Culorile existente pe mostrele de material și pe cartelele de culori au un caracter informativ, pe care ADEPLAST® se angajează să le respecte, însă o concordanță completă nu poate fi garantată. Înaintea începerii lucrărilor, pe baza necesarului de material stabilit, trebuie preparată cantitatea necesară întregii suprafețe.

Grunduirea: grunduirea trebuie efectuată numai cu Color System ADEPLAST® "Grund pentru tencuieli decorative". Grunduirea suprafețelor trebuie efectuată cu cel puțin 24 ore înaintea aplicării tencuielii decorative. Grundul trebuie să fie aplicat uniform și trebuie să fie complet uscat înaintea începerii lucrărilor. Se va utiliza un grund de culoare apropiată de cea a tencuielii.

Mod de aplicare

Temperatura mediului de lucru: între +5°C și +30°C.

Suprafețele vitrate: ușile, ferestrele, tocurile, ramele etc. vor fi protejate prin acoperire cu folie. La exterior se va feri de acțiunea directă a razelor solare.

Produsul se va amesteca la turație redusă de preferat cu mașina de găurit la care s-a atașat un ax cu palete. ADEPLAST® - Tencuială decorativă de soclu se aplică cu drișca la o grosime de strat egală cu granulația și se va finisa cu mișcări pe aceeași direcție. Suprafața de finisat se va acoperi integral fără întreruperi, pentru a nu influența negativ estetica fațadei.

Produsul ADEPLAST® - Tencuială decorativă de soclu se aplică fără diluție.

Recomandări

Condiții de aplicare: temperatura aerului și a suprafeței suport trebuie să fie între +5°C și +30°C.

Materialul nu se aplică direct în bătaia directă a razelor solare și nici pe timp de vânt puternic sau când există risc de ploaie sau de îngheț întrucât acestea pot provoca, în timpul aplicării și uscării, fisuri și deosebiri de culoare. După aplicare, suprafețele exterioare vor fi protejate de ploaie, până la uscarea completă (48h la 20°C).

În cazul oricărei tencuieli decorative colorate, rosturile și îmbinările între culori se fac utilizând benzi autoadezive de hârtie.

Timp de uscare

Uscare completă: 24 ore, la temperatură de +20°C și umiditate relativă a aerului de 60%.

Măsuri de siguranță

A se proteja ochii și pielea. Zonele cutanate care vin în contact cu vopseaua, vor fi bine spălate cu apă. La contactul cu ochii, se va spăla cu apă curată și va fi efectuat control medical de specialitate. Se recomandă utilizarea echipamentului caracteristic de protecție a muncii la lucrările de vopsitorie (ochelari și mănuși de protecție, mască respiratorie).

Fraze de securitate:

- S 2 – A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
- S 24 / 25 – A se evita contactul cu pielea și ochii
- S26 – În cazul contactului cu ochii, se spală imediat cu multă apă și se consultă un specialist.
- S29 – A nu se arunca la canalizare.
- S62 – În caz de înghițire, a nu se provoca vomă, a se consulta imediat un medic și a i se arăta ambalajul sau eticheta.
- S7 / 47 – Păstrați ambalajul închis ermetic și la o temperatură care să nu depășească +30°C.