

Fișa tehnică

Color system

ADEPLAST®

„Grund pentru tencuială decorativă ”

Cod produs: SAGTC

Grund pentru tencuială decorativă stiren-acrilică, siliconică și de soclu



Descrierea produsului

ADEPLAST® - Grund pentru tencuieli este un produs din categoria amorselor pentru tencuieli decorative, gata preparat, pentru tratarea suporturilor minerale cu scopul reducerii și omogenizării absorbției. ADEPLAST® - Grund pentru tencuieli se pretează la a fi colorat într-o nuanță apropiată stratului de finisaj ulterior. Acest produs este special formulat pentru uz profesional.

Domeniu de utilizare

ADEPLAST® - Grund pentru tencuieli este folosit pentru amorsarea tuturor suprafețelor tencuite (tencuieli drișcuite de var, var-ciment, ciment, mase de șpaclu), gipscarton, vopsite (sau cu tencuieli decorative), noi sau vechi dar cu aderență bună, la interior sau exterior, ca strat premergător finisajelor tencuielilor decorative stiren-acrilice și siliconice, tencuieli de soclu și termosisteme.

Consum specific

Minimum 150 - 350g/m² (1kg / 3 - 6 m², în funcție de rugozitatea suportului tratat).

Caracteristici tehnice

Conform agrement tehnic 007 – 04 / 444 - 2008.

Ambalare

Găleți de material plastic, conținând 24 kg.

Depozitare

În spații uscate, fără umiditate, ferită de acțiunea directă a razelor solare și de îngheț, la o temperatură cuprinsă între +5°C și +30°C.

Valabilitate

24 luni de la data fabricației, în ambalaj propriu, sigilat.

Suprafața suport

Suprafața suport trebuie să fie uscată, desprăfuită, plană și portantă cu umiditate reziduală de max. 2,5% (în cazul betoanelor).

Pregătirea suprafeței suport

Trebuie îndepărtate orice urme de substanțe oleaginoase, grăsimi sau de orice altă natură care ar putea forma un strat separator între materiale. Suprafețe vitrate: ușile, ferestrele, tocurile, ramele etc. vor fi protejate prin acoperire cu folie. Se aplică în încăperi fără umiditate excesivă, ventilate. La exterior se va feri de acțiunea directă a razelor solare.

Mod de aplicare

ADEPLAST® - Grund pentru tencuieli se aplică cu trafaletul sau cu o bidinea.

Produsul ADEPLAST® - Grund pentru tencuieli se poate dilua în proporție de maximum 1 litru apă curată / găleată 24kg.

CURĂȚIREA UNELTELOR:

Se face prin spălare cu apă curată, imediat după utilizare.

Recomandări

Condiții de aplicare: temperatura aerului și a suprafeței suport trebuie să fie între +5°C și +30°C.

Materialul nu se aplică direct în bătaia directă a razelor solare și nici pe timp de vânt puternic sau când există risc de ploaie sau de îngheț întrucât acestea pot provoca, în timpul aplicării și uscării, fisuri și deosebiri de culoare. După aplicare, suprafețele exterioare vor fi protejate de ploaie, până la uscarea completă (48h la 20°C).

Timp de uscare

24 ore la +20°C și umiditate relativă 65%; următorul strat de finisaj va fi aplicat după uscarea stratului de grund.

Măsuri de siguranță

A se proteja ochii și pielea. Zonele cutanate care vin în contact cu vopseaua, vor fi bine spălate cu apă. La contactul cu ochii, se va spăla cu apă curată și va fi efectuat control medical de specialitate. Se recomandă utilizarea echipamentului caracteristic de protecție a muncii la lucrările de vopsitorie (ochelari și mănuși de protecție, mască respiratorie).

Fraze de securitate:

- S 2 – A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
- S 24 / 25 – A se evita contactul cu pielea și ochii
- S26 – În cazul contactului cu ochii, se spală imediat cu multă apă și se consultă un specialist.
- S29 – A nu se arunca la canalizare.
- S62 – În caz de înghițire, a nu se provoca vomă, a se consulta imediat un medic și a se arăta ambalajul sau eticheta.
- S7 / 47 – Păstrați ambalajul închis ermetic și la o temperatură care să nu depășească +30°C.