

## Fişa tehnică

Color system

ADEPLAST®

### „Super Vopseaua meseriaşului”

Cod produs: SAVI(1,2,3)



Vopsea albă sau colorată, lavabilă, pentru interior

#### Descrierea produsului

Produs pe bază de răşini sintetice în dispersie apoasă, pentru suprafeţe interioare. Printr-o bună putere de acoperire a imperfecţiunilor suprafeţei, o bună permeabilitate la vapori de apă şi aspectul mat deosebit al filmului, produsul Color System ADEPLAST® "Super Vopseaua meseriaşului" răspunde cu succes exigenţelor unui finisaj profesional.

#### Domeniu de utilizare

Pentru vopsirea tuturor suporturilor minerale interioare pe bază de var, var-ciment, var-ipsos, ipsos, beton. Pentru acoperirea suprafeţelor care au fost prelucrate cu vopsele în dispersie sau tapetate, acestea din urmă cu portanţa necesară, cu scopul asigurării unui finisaj cu un grad de alb ridicat sau colorat în nuanţe strălucitoare.

#### Consum specific

Circa 0.20 – 0.30 litri / m<sup>2</sup>, la două straturi.

Se recomandă probă la obiectiv pentru stabilirea unui consum exact.

Consumul poate fi direct influenţat de către diverşi factori (modul de aplicare al produsului, diluţia realizată, modul de tratare al suportului, etc).

#### Colorare

Produsul se livrează gata colorat de către producător în funcţie de opţiunea beneficiarului, pe baza paletarului de culori ADEPLAST®, sau este livrat la culoare albă şi va fi nuanţat la aplicare utilizându-se paste de colorare. Pentru culori foarte intense se recomandă aplicarea fără diluţie.

#### Caracteristici tehnice

Conform agreement tehnic 007 – 04 / 444 - 2008.

#### Ambalare

Găleţi de material plastic, conţinând 4, 8 şi 15 litri.

**Depozitare**

În spații uscate, fără umiditate, ferită de acțiunea directă a razelor solare și de îngheț, la o temperatură cuprinsă între +5°C și +30°C.

**Valabilitate**

24 luni de la data fabricației, în ambalaj propriu, sigilat.

**Suprafața suport**

Trebuie să fie uscată, desprăfuită, plană și portantă. Eventualele proeminente vor fi îndepărtate. Suprafețele neomogene care prezintă substanțe oleaginoase sau de orice alt fel, care ar putea forma o peliculă dăunătoare între material și suport trebuie tratate corespunzător. Suporturile absorbante, precum și cele cu absorbție foarte redusă, vor fi grunduite cu amorsa Color System ADEPLAST® "Amorsă de perete pentru vopsele lavabile". Pentru reducerea absorbției, suportul poate fi tratat și cu Color System ADEPLAST® "Super Vopseaua meseriașului" diluată în proporție de 50% și 50% apă (curată, potabilă).

**Modul de aplicare**

Cu rola, bidineaua sau prin pulverizare cu sistem airless. Fiind un produs în dispersie, se impune amestecarea (manuală sau mecanică) conținutului găleții, înainte de aplicare sau diluare. Se recomandă aplicarea sa în două straturi.

Dacă vopseaua se aplică la culoarea albă, pentru primul strat, produsul se poate dilua cu maximum 15% apă potabilă, iar pentru al doilea strat, cu maximum 10%.

Funcție de temperatura la care se aplică precum și de ventilația încăperilor, timpul de uscare al primului strat este de cca. 4 - 12 ore. După uscarea primului strat, se poate aplica cel de-al doilea strat de Color System ADEPLAST® "Super Vopseaua meseriașului".

**Curățarea uneltelor sau dispozitivelor folosite la aplicare**

Se va realiza folosindu-se apă curată, imediat după întrebuințare.

**Important**

Temperatura minimă de aplicare, +5°C. Valorile ridicate ale umidității relative a incintei prelungesc perioada de uscare.

Suprafețele proaspăt finisate cu Color System ADEPLAST® "Super Vopseaua meseriașului" vor fi protejate de curenți puternici de aer sau alți factori negativi, până la uscarea completă.

Prezenta fișă tehnică oferă informații despre produs, directive de prelucrare și punere în operă. Pot să apară diferențe calitative, ca urmare a punerii în operă necorespunzătoare, a proprietăților suportului, a influenței factorilor microclimatici.

**Măsuri de siguranță**

A se proteja ochii și pielea. Zonele cutanate care vin în contact cu vopseaua, vor fi bine spălate cu apă. La contactul cu ochii, se va spăla cu apă curată și va fi efectuat control medical de specialitate. Se recomandă utilizarea echipamentului caracteristic de protecție a muncii la lucrările de vopsitorie (ochelari și mănuși de protecție, mască respiratorie).

**Fraze de securitate:**

- S 2 – A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
- S 24 / 25 – A se evita contactul cu pielea și ochii
- S26 – În cazul contactului cu ochii, se spală imediat cu multă apă și se consultă un specialist.
- S29 – A nu se arunca la canalizare.
- S62 – În caz de înghițire, a nu se provoca vomă, a se consulta imediat un medic și a se arăta ambalajul sau eticheta.
- S7 / 47 – Păstrați ambalajul închis ermetic și la o temperatură care să nu depășească +30°C.