

Fișa tehnică

Color system

ADEPLAST®

„Vopseaua meseriașului”

Cod produs: SAVIO



Vopsea albă, lavabilă, pentru interior

Descrierea produsului

Produs pe bază de rășini sintetice în dispersie apoasă, pentru suprafețe interioare. Printr-o bună putere de acoperire a imperfecțiunilor suprafeței, o bună permeabilitate la vapori de apă și aspectul mat deosebit al filmului, produsul Color System ADEPLAST® "Vopseaua meseriașului" răspunde cu succes exigențelor unui finisaj profesional.

Domeniu de utilizare

Pentru vopsirea tuturor suporturilor minerale interioare pe bază de var, var-ciment, var-ipsos, ipsos, beton, precum și pentru acoperirea suprafețelor care au fost prelucrate cu vopsele în dispersie sau tapetate, acestea din urmă cu portanța necesară, cu scopul asigurării unui finisaj cu un grad de alb ridicat.

Destinată special pentru finisarea cu o mare productivitate a suprafețelor interioare ale construcțiilor civile.

Consum specific

Circa 0.20 – 0.30 litri/m², la două straturi.

Se recomandă probă la obiectiv pentru stabilirea unui consum exact.

Consumul poate fi direct influențat de către diverși factori (modul de aplicare al produsului, diluția realizată, modul de tratare al suportului, etc).

Caracteristici tehnice

Conform agrement tehnic 007 – 04 / 444 - 2008.

Ambalare

Găleți de material plastic, conținând 4, 8 și 15 litri.

Depozitare

În spații uscate, fără umiditate, ferită de acțiunea directă a razelor solare și de îngheț, la o temperatură cuprinsă între +5°C și +30°C.

Valabilitate

24 luni de la data fabricației, în ambalaj propriu, sigilat.

Suprafața suport

Trebuie să fie uscată, desprăfuită, plană și portantă. Eventualele proeminente vor fi îndepărtate. Suprafețele neomogene care prezintă substanțe oleaginoase sau de orice alt fel, care ar putea forma o peliculă dăunătoare între material și suport trebuie tratate corespunzător. Suporturile absorbante, precum și cele cu absorbție foarte redusă, vor fi grunduite cu amorsa Color System ADEPLAST® "Amorsă de perete pentru vopsele lavabile".

Pentru reducerea absorbției, suportul poate fi tratat și cu Color System ADEPLAST® "Vopseaua meseriașului" diluată, în proporție de 50% și 50% apă (curată, potabilă).

Modul de aplicare

Cu rola, bidineaua sau prin pulverizare cu aparate airless. Fiind un produs în dispersie, se impune amestecarea (manuală sau mecanică) conținutului găleții, înainte de aplicare sau diluare. Se recomandă aplicarea sa în două straturi.

Diluția produsului se face în funcție de metoda de aplicare:

- la aplicarea cu pensula – I strat 10%; - II strat 5%
- la aplicarea cu rola 15%
- la aplicarea cu sistem airless diluția se va adapta caracteristicilor aparatului.

Funcție de temperatura la care se aplică precum și de ventilația încăperilor, timpul de uscare al primului strat este de cca. 4 - 12 ore. După uscarea primului strat, se poate aplica ce de-al doilea strat de Color System ADEPLAST® "Vopseaua meseriașului".

Curățarea uneltelor sau dispozitivelor folosite la aplicare

Se va realiza folosindu-se apă curată, imediat după întrebuințare.

Important

Temperatura minimă de aplicare, +5°C. Valorile ridicate ale umidității relative a incintei prelungesc perioada de uscare.

Suprafețele proaspăt finisate cu Color System ADEPLAST® "Vopseaua meseriașului" vor fi protejate de curenți puternici de aer sau alți factori negativi, până la uscarea completă.

Prezenta fișă tehnică oferă informații despre produs, directive de prelucrare și punere în operă. Pot să apară diferențe calitative, ca urmare a punerii în operă necorespunzătoare, a proprietăților suportului, a influenței factorilor microclimatici.

Măsuri de siguranță

A se proteja ochii și pielea. Zonele cutanate care vin în contact cu vopseaua, vor fi bine spălate cu apă. La contactul cu ochii, se va spăla cu apă curată și va fi efectuat control medical de specialitate. Se recomandă utilizarea echipamentului caracteristic de protecție a muncii la lucrările de vopsitorie (ochelari și mănuși de protecție, mască respiratorie).

Fraze de securitate:

- S 2 – A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
- S 24 / 25 – A se evita contactul cu pielea și ochii
- S26 – În cazul contactului cu ochii, se spală imediat cu multă apă și se consultă un specialist.
- S29 – A nu se arunca la canalizare.
- S62 – În caz de înghițire, a nu se provoca vomă, a se consulta imediat un medic și a i se arăta ambalajul sau eticheta.
- S7 / 47 – Păstrați ambalajul închis ermetic și la o temperatură care să nu depășească +30°C.