

Fișa tehnică

Color system

ADEPLAST®

„Amorsă de perete pentru vopsele lavabile”

Cod produs: SAAM0



Descrierea produsului

Produs pe bază de rășini sintetice în dispersie apoasă, cu adaosuri de aditivi, aderență foarte bună la suport, uscare rapidă, bună putere de pătrundere, ușor de aplicat.

Domeniu de utilizare

- pentru tratarea suporturilor minerale cu scopul reducerii și omogenizării capacității lor de absorbție, în cazul suporturilor cu reparații locale;
- pentru reglarea absorbției și în scopul îmbunătățirii aderenței;
- pentru eliminarea uscării cu pete a vopselelor.

Consum specific

Aproximativ 50 – 100 ml / m² în funcție de capacitatea de absorbție și natura suportului.

Pentru stabilirea consumului real, se recomandă efectuarea unor probe direct în șantier, pe suportul ce urmează a se finisa.

Caracteristici tehnice

Conform agrement tehnic 007 – 04 / 444 - 2008.

Ambalare

Canistre de material plastic având capacitatea de 1 litru, 3 litri, 5 litri și respectiv 10 litri.

Depozitare

În spații uscate, fără umiditate, ferită de acțiunea directă a razelor solare și de îngheț, la o temperatură cuprinsă între +5°C și +30°C.

Valabilitate

12 luni de la data fabricației, în ambalaj propriu, sigilat.

Suprafața suport

Trebuie să fie curată, uscată, desprăfuită, portantă, compactă și plană. Trebuie îndepărtate, de asemenea, substanțele oleaginoase sau de orice alt fel, care ar putea forma un strat separator între suport și amorsă.

Modul de aplicare

Amorsa se poate dilua cu apă potabilă, în proporție de maximum 1:1. Produsul se aplică cu bidineaua, trafaletul sau prin pulverizare. Dacă se aplică corect, suprafața tratată cu Color System ADEPLAST® “Amorsă de perete pentru vopsele lavabile” trebuie să rămână transparentă, dar mată și nu lucioasă.

Timp de uscare

Maximum 4 ore. Valoarea optimă a umidității relative a aerului este de 65%.

Curățarea uneltelor sau dispozitivelor folosite la aplicare

Se va realiza folosindu-se apă curată, imediat după întrebuințare.

Important

Temperatura de aplicare a materialului este de +5°C;+30°C, atât a suportului cât și a aerului.

Suprafețele proaspăt egalizate, vor fi protejate de acțiunea directă a razelor solare, de curenți de aer puternici, de temperaturi ridicate sau de îngheț.

Suprafețele vitrate, ușile, ferestrele, tocurile, ramele etc. vor fi protejate prin acoperire cu folie.

Salubritatea punctului de lucru se va efectua conform normativelor europene (mortare, resturi de materiale, etc. transportate la haldele special amenajate, ambalajele, fără resturi de material, colectate și predate centrelor de reciclare).

Prezenta fișă tehnică oferă informații despre produs, directive de prelucrare și punere în opera. Pot să apară diferențe calitative, ca urmare a punerii în operă necorespunzătoare a produsului, a proprietăților suportului sau a influenței factorilor microclimatici.

În afară de recomandările de mai sus este importantă respectarea normelor și standardelor în vigoare.

Măsuri de siguranță

A se proteja ochii și pielea. Zonele cutanate care vin în contact cu vopseaua, vor fi bine spălate cu apă. La contactul cu ochii, se va spăla cu apă curată și va fi efectuat control medical de specialitate. Se recomandă utilizarea echipamentului caracteristic de protecție a muncii la lucrările de vopsitorie (ochelari și mănuși de protecție, mască respiratorie).

Fraze de securitate:

- S 2 – A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
- S 24 / 25 – A se evita contactul cu pielea și ochii
- S26 – În cazul contactului cu ochii, se spală imediat cu multă apă și se consultă un specialist.
- S29 – A nu se arunca la canalizare.
- S62 – În caz de înghițire, a nu se provoca vomă, a se consulta imediat un medic și a i se arăta ambalajul sau eticheta.
- S7 / 47 – Păstrați ambalajul închis ermetic și la o temperatură care să nu depășească +30°C.